

Link do produktu: <https://zabawkiprezyenty.pl/pojazd-motor-spalinowy-renegade-50r-czerwony-p-5251.html>BRAK
ZDJĘCIA

Pojazd Motor Spalinowy RENEGADE 50R Czerwony

Cena	1 386,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PSP.DB709.CR
Kod producenta	PSP.DB709.CR
Kod EAN	5903864941548

Opis produktu

Crossowy motor spalinowy RENEGADE 50R Spalinowy motor RENEGADE 50R, zaprojektowany został specjalnie dla młodych pasjonatów motoryzacji i poszukiwania przygód. Konstrukcja opiera się na solidnej ramie, pokrytej farbą proszkową, oraz wysokiej jakości tworzywach sztucznych, zapewniających nie tylko wytrzymałość, ale także komfort w trakcie jazdy. Składanie pojazdu jest proste i z pomocą szczegółowej instrukcji z zestawu zajmuje do 30-40 minut. Motor został wyposażony w zrywkę smyczy dla bezpieczeństwa. Mechanizm polega na automatycznym zgaśnięciu pojazdu, po wyrwaniu z manetki korka, przypiętego cienką linką do ubrania kierowcy. To rozwiązanie sprawdza się w przypadku niespodziewanego zachwiania równowagi lub upadku z motoru. Dwusuwowy silnik benzynowy do jazdy w terenie Napędzany przez dwusuwowy, jednocyldrowy silnik benzynowy, RENEGADE 50R gwarantuje odpowiednią siłę na każdym terenie. Silnik o pojemności ok. 49 cm³ jest chłodzony powietrzem, osiągając maksymalną moc ok. 1,5 kW przy 7500 obrotach na minutę, oraz maksymalny moment obrotowy ok. 2,3 Nm przy 3600 obrotach. Automatyczna skrzynia biegów ze sprzęgłem odśrodkowym zapewnia płynną jazdę. Zbiornik paliwa o pojemności ok. 1 litra zasila silnik, który pracuje na benzynie wymieszanej z 4% oleju do silników dwusuwowych. Rozruch pojazdu jest ręczny, a napęd realizowany poprzez łańcuch. Bezpieczna jazda z hamulcami i amortyzacją Bezpieczeństwo kierowcy jest priorytetem, dlatego RENEGADE 50R wyposażono w hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, sterowane mechanicznie. Zawieszenie teleskopowe z przodu i amortyzator mono z tyłu zapewniają płynność jazdy nawet na nierównym terenie. Dodatkowo, wzmacniany tylny wahacz zwiększa stabilność pojazdu. Pompowane koła i wodoodporne siedzenie na trasy Model RENEGADE 50R, aby zapewnić wyjątkowy komfort podczas podróży, posiada siedzenie wykonane z wytrzymałego, miękkiego materiału. Ponadto, użyty materiał jest odporny na wilgoć, dzięki czemu nie trzeba martwić się zmianami pogody. Opony pojazdu są napompowane i charakteryzują się grubym bieżnikiem. Taka konstrukcja sprawdzi się w różnych warunkach i na różnych nawierzchniach. Solidny i bezpieczny motor RENEGADE 50R Z pojazdem jest instrukcja obsługi, zestaw montażowy oraz karta gwarancyjna. Ważne, aby podczas użytkowania motocykla RENEGADE 50R przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i konserwacji opisanych w instrukcji. W szczególności należy unikać jazdy po drogach publicznych oraz pamiętać o noszeniu odpowiedniego wyposażenia, takiego jak kask, odzież ochronna i właściwe obuwie. Należy również regularnie kontrolować stan wszystkich elementów mocujących pojazd, hamulca oraz ciśnienia w oponach. Dla dzieci poniżej 16-go roku życia jazda powinna odbywać się jedynie pod nadzorem osoby dorosłej, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo. Szczegółowe wymiary spalinowego motoru RENEGADE 50R długość pojazdu ok. 114 cm, szerokość pojazdu ok. 57 cm, wysokość pojazdu ok. 76 cm, rozstaw osi ok. 125 cm, wymiary kół ok. 37 x 6 cm, wymiary siedzenia ok. 40 x 14 cm, prześwit ok. 22 cm, maksymalne obciążenie ok. 70 kg, waga pojazdu ok. 24 kg, opakowanie ok. 110 x 31 x 55 cm, waga opakowania ok. 28 kg, maksymalna prędkość ok. 40 km/h. Specyfikacja techniczna jednoślada RENEGADE 50R pojemność skokowa silnika – ok. 49 cm³, moc wyjściowa silnika – ok. 1,5 kW/ 7500 obrotów, maksymalny moment obrotowy silnika – ok. 2,3 Nm/3600 obrotów, rozruch – ręczny, typ chłodzenia – silnik chłodzony powietrzem, pojemność zbiornika paliwa – ok. 1 l, liczba i rodzaj cylindrów – 1 cylinder 2-suwowy, typ hamulca – przedni i tylny hamulec tarczowy ze sterowaniem mechanicznym, rodzaj paliwa – benzyna zmieszana z 4% oleju do silników 2-suwowych, typ skrzyni biegów – automatyczne sprzęgło odśrodkowe, typ przedniego zawieszenia – widelec teleskopowy, typ tylnego zawieszenia – amortyzator mono, rozmiar przednich opon – 2,5-10, rozmiar tylnych opon – 2,5-10. Specyfikacja Marka RamiGO Liczba silników 1 Biegi przód Amortyzatory przód tył Liczba miejsc 1 Koła pompowane AIR Przycisk bezpieczeństwa STOP tak Kolor czerwony Wyposażenie dodatkowe kluczyk Pojemność silnika 49 cm³ Sposób wysyłki Półpaleta (80x60cm) Wymiary pojazdu (ok.) Długość (cm) 114 Szerokość (cm) 57 Wysokość (cm) 76 Prześwit (cm) 22 Długość siedzenia (cm) 40 Szerokość siedzenia (cm) 14 Maksymalne obciążenie (kg) 70 Waga (kg) 24